

## Technische Daten:

Außenmaße in mm	70 x 90 x 58
Gehäusematerial	PC mit 10% GF (grau)
Max. Anschlußquerschnitt	2 x 2,5mm <sup>2</sup> massiv 2 x 1,5mm <sup>2</sup> Litze mit Hülse
Gehäusebefestigung	Schnappbefestigung auf Hutschiene DIN EN 50022-35
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C - 50°C
Schutzklasse	II nach EN 60 730-1 bei bestimmungsgemäßer Montage
Schutzart	IP 20 nach EN 60 529
<b>RZS-4</b>	
Nennspannung	12V (DC)
Max/min Stromaufnahme	80mA/10mA
Schaltleistung	5A/230V~ cosφ=1 (für 90sec. aktiv) auf Wunsch 120sec. oder 150sec.
Eingänge	5 digitale Eingänge 12V (DC)
<b>NT-12</b>	
Betriebsspannung	230V (AC)
Ausgangsspannung	12V (DC)
Nennleistung	5VA

## Preise:

RZS-4	€ 125,-
NT-12	€ 80,-

Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise und verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.